



## RZUT - SZCZEGÓŁY WYKONANIA ZEWNĘTRZNEGO NAROŻNIKA

1. POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040 gr. 15 (cm) MOCOWANY ZA POMOCĄ KLEJU I DYBLI;

2. TYNK MINERALNY W KOLORZE KREMOWEJ BIELI RAL 9001 - BARANEK, NA PODKŁADZIE TYNKARSKIM, Z ZASTOSOWANIEM SIATKI ZBROJĄCEJ Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA ZAPRAWIE ZBROJĄCEJ, GRANULACJA: 1.5 mm (2.5 kg/m<sup>2</sup>);

3. REKTYFIKOWANE PŁYTKI GRESOWE O WYMIARACH 30\*60 (cm) gr. 11mm, KL. ŚCIERALNOŚCI: 5 W KOL. CIEMNOSZARYM, ZBLIŻONYM DO RAL 7023, DO WYS. 220 (cm);

4. TYNK WEWNĘTRZNY, CEMENTOWO - WAPIENNY KAT. III gr. 15 (mm), WYKOŃCZONY GŁADZIĄ GIPSOWĄ; MALOWANY FARBA ZMYWALNĄ W KOLORZE RAL 9010

5. PARAPETY ZEWNĘTRZNE, OBRÓBKİ BLACHARSKIE ITP. WYKONANE Z BLACHY CYNK.-TYTAN. W KOLORZE ANTRACYTOWYM MOCOWANE NA UCHWYTACH STALOWYCH;

6. CEOWNIK STALOWY C40, L=320 (cm) OCYNKOWANY OGNIOWO, MOCOWANY DO ŚCIANY Z ZAST. WSPORNIKÓW W ROZSTAWIE = 60 (cm);

7. LINKA STALOWA W ROZSTAWIE PIONOWYM 30 (cm), WYPOSAŻONA W NAPINACZE SYSTEMOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ;

8. ŁAMACZE ŚWIATŁA Z DREWNA KLEJONEGO, OLEJOWANE W KOL. NATURALNYM DREWNA (MODRZEW SYBERYJSKI) O WYM: 30\*100 (mm) W ROZST. POZIOMYM = 27 (cm). SZCZEGÓŁY MOCOWANIA - P. DETAL 18;

9. OKNO ZINTEGROWANE Z PRZYLEGAJĄCĄ KONSTRUKCJĄ DREWNIANĄ. DOBÓR SYSTEMU SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE REALIZACJI;

# mxl4

MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.  
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A  
70-342 Szczecin  
tel/fax 91 4884 364  
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. <b>Tomasz Maksymiuk</b>	PODPIS
Nr uprawnień: 19/ZPOIA/2005	
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. <b>Bohdan Bay</b>	PODPIS
Nr uprawnień: 55/Sz/99	
OPRACOWAŁ mgr inż. arch. <b>Grzegorz Skalski</b>	PODPIS
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA DLA MKS POGOŃ BARLINEK Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU	
BRANŻA ARCHITEKTURA	
STADIUM PROJEKTU <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	DATA III.2016
TYTUŁ RYSUNKU <b>DETAL Nr 3</b>	
NR RYSUNKU <b>A.25</b>	SKALA <b>1:10</b>