

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²		
d.1	0807-01	1.85*1.5	m ²	2.775	
				RAZEM	2.775
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki - daszek nad wejściem	m ²		
d.1	0509-03	1.2*1.5	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
3	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
d.1	0441-06	1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4	ind.	Demontaż oświetlenia, tablicy adresowej, anten, kominków wentylacyjnych, zbędnych kabli elektrycznych itp.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04	14*2+1.5	m	29.500	
				RAZEM	29.500
6	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06	4.5+2.5+8	m	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-08	29.5*0.3	m ²	8.850	
				RAZEM	8.850
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników stalowych	m		
d.1	0353-11	0.92*2+0.4*2+0.5+0.9*2+2+0.4*2+0.9*2+0.92*3+0.5*3+0.92*2	m	15.640	
				RAZEM	15.640
9	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0353-12	0.5+0.4*2	m	1.300	
				RAZEM	1.300
10	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 20 cm - ościeża okien i drzwi	m		
d.1	0702-05	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2 RUSZTOWANIA					
12	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m	m ²		
d.2	1603-02	14*4+8.3*10*2+14*8	m ²	334.000	
				RAZEM	334.000
13	NNRNKB	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.2	202 1622a-01	14*4	m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
14	KNR-W 2-02	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.2	1613-04	1.5*2	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.2	0923-01	0.92*1.55*2+0.4*0.5*2+0.5*0.5+0.9*1.08+0.9*1.34+2*1.34+0.4*0.5*2+0.9*1.34*2+0.92*1.55*5+0.5*0.5*3	m ²	19.052	
				RAZEM	19.052
3 ELEWACJA					
16	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.3	0724-01	20*0.3	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.3	0724-03	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNR-W 2-02	Izolacje szczelin pomiędzy ościeżnicami i murem	m		
d.3	0616-12	80	m	80.000	
	analogia			RAZEM	80.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-17 d.32608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 4.05*13.47*2+8.31*4.05*2+0.5*8.31*4.95*2-19.052	m ² m ²	 198.501	
				RAZEM	198.501
20	KNR-W 4-01 d.30736-02	Wykucie starych spoin z zaprawy cem.-wap. w murach gładkich z cegły ceramicznej 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 4-01 d.31303-01 analogia	Wykonanie i montaż ściągów 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR-W 4-01 d.30705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 0-17 d.32610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 198.501	m ² m ²	 198.501	
				RAZEM	198.501
24	KNR 0-17 d.32610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 0.3*2*(0.92*2+1.55*2+0.4*2+0.5*2+0.5+0.5+2+1+0.9+1.08+2+1.34+0.9+1.34+0.4*2+0.5*2+0.9*2+1.34*2+0.92*5+1.55*5+0.5*3+0.5*3)+4.05*4	m ² m ²	 23.958	
				RAZEM	23.958
25	KNR 0-17 d.32609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 13.47*2.86+0.66*2.86*2	m ² m ²	 42.299	
				RAZEM	42.299
26	KNR 0-17 d.32609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 4*(0.92*2+1.55*2+0.4*2+0.5*2+0.5+0.5+2+1+0.9+1.08+2+1.34+0.9+1.34+0.4*2+0.5*2+0.9*2+1.34*2+0.92*5+1.55*5+0.5*3+0.5*3)+4.05*4	m m	 175.920	
				RAZEM	175.920
27	KNR 0-23 d.32614-11	Zamocowanie listwy cokołowej 13.47*2+8.31*2	m m	 43.560	
				RAZEM	43.560
28	KNR-W 2-02 d.31519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą 198.501+23.958	m ² m ²	 222.459	
				RAZEM	222.459
4PODBITKA DACHU					
29	KNR-W 4-01 d.40629-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania ciągłego 14*0.7*2+7*0.5*4	m ² m ²	 33.600	
				RAZEM	33.600
5IZOLACJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ					
30	KNR 0-17 d.52608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 2.82*(2.7+5.3*2)+2.44*8.2*2	m ² m ²	 77.522	
				RAZEM	77.522
31	KNR 0-17 d.52610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 77.522	m ² m ²	 77.522	
				RAZEM	77.522
32	KNR 0-17 d.52609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 77.522	m ² m ²	 77.522	
				RAZEM	77.522
33	KNR-W 2-02 d.51519-03	Malowanie tynków farbą 77.522	m ² m ²	 77.522	
				RAZEM	77.522
6STROP NA STRYCHU					
34	KNR-W 4-01 d.60439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 5.3*13	m ² m ²	 68.900	
				RAZEM	68.900
35	KNR-W 4-01 d.60440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy 68.9	m ² m ²	 68.900	
				RAZEM	68.900

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 4-01 d.60615-01	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego	m ²		
		68.9	m ²	68.900	
				RAZEM	68.900
37	KNR-W 2-02 d.60606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		68.9	m ²	68.900	
				RAZEM	68.900
38	KNR-W 2-02 d.60612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		68.9	m ²	68.900	
				RAZEM	68.900
39	KNR-W 2-02 d.60606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		68.9	m ²	68.900	
				RAZEM	68.900
40	KNR-W 2-02 d.60611-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB poziome na sucho	m ²		
		68.9	m ²	68.900	
				RAZEM	68.900
7STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA					
41	KNR-W 4-01 d.70353-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 4-01 d.70353-06	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m ²	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
43	KNR-W 4-01 d.70331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla okiennych	m ³		
		0.64*0.47*0.52*2	m ³	0.313	
				RAZEM	0.313
44	KNR-W 4-01 d.70702-06	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm - powiększenie otworu drzwiowego	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
45	KNR-W 2-02 d.71027-02	Drzwi zewnętrzne	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
46	KNR 0-19 d.71023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
		0.5*0.5+0.4*0.5*2+0.47*0.52*5+3.014*0.2*0.2*2	m ²	2.113	
				RAZEM	2.113
47	KNR 0-15II d.70526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 2-02 d.70135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. do 1 m	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNR-W 2-02 d.72011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
		0.3*2*(0.5+0.5+0.5+0.4+0.47*5+0.52*5)+2.0	m ²	6.110	
				RAZEM	6.110
50	NNRNKB d.7202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		5.57	m ²	5.570	
				RAZEM	5.570
51	KNR-W 2-02 d.71510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		4.0	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
8SZTUKATERIE					
52	TZKNBK IX d.80308-06	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów	m		
		13.47*4+8.31*2+5*2+1.5*2*2	m	86.500	
				RAZEM	86.500
9OBRÓBKI BLACHARSKIE					
53	KNR-W 2-02 d.90522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej	m		
		29.5	m	29.500	
				RAZEM	29.500
54	KNR-W 2-02 d.90529-02	Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej powlekanej	m		
		15	m	15.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR-W 2-02 d.90514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej - para- pety zewn. (0.92*2+0.4*2+0.5+0.9*4+2+0.4*2+0.92*5+0.5*3)*0.5	m ² m ²	RAZEM 7.820	15.000 7.820
56	KNR-W 2-02 d.90514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej 38.85	m ² m ²	RAZEM 38.850	7.820 38.850
10 ŚCIANA Z KAMIENIA					
57	KNR-W 7-12 d.100114-01	Czyszczenie strumieniowo ściernie do pierwszego stopnia czystości konstrukcji pe łnościennych (stan wyjściowy powierzchni C) 92.0	m ² m ²	92.000 RAZEM	92.000 92.000
58	KNR-W 4-01 d.100736-02	Wykucie starych spoin z zaprawy cem.-wap. 92.0	m ² m ²	92.000 RAZEM	92.000 92.000
59	KNR-W 4-01 d.100629-01	Jednokrotna impregnacja 92.0	m ² m ²	92.000 RAZEM	92.000 92.000
60	KNR-W 2-02 d.100102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie 92.0	m ² m ²	92.000 RAZEM	92.000 92.000
61	KNR-W 4-01 d.100629-04	Dwukrotna impregnacja 92.0	m ² m ²	92.000 RAZEM	92.000 92.000
11 DASZEK NAD WEJŚCIEM I OKNEM PIWNICZNYM					
62	KNR-W 2-02 d.110402-01	Wieżba dachowa 1.8	m ² m ²	1.800 RAZEM	1.800 1.800
63	KNR 0-15II d.110517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 1.8	m ² m ²	1.800 RAZEM	1.800 1.800
64	KNR 0-15II d.110517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką 1.8	m ² m ²	1.800 RAZEM	1.800 1.800
65	ind. d.11	Daszek z poliwęglanu 1	kpl. kpl.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
66	ind. d.11	Montaż tablicy adresowej, anten, uchwytu na flagę itp. 1	kpl. kpl.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
12 KLATKA SCHODOWA					
67	KNR-W 2-02 d.120923-01	Oslony okien i ścian drewnianych folią polietylenową 20.0	m ² m ²	20.000 RAZEM	20.000 20.000
68	KNR-W 4-01 d.121202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 2.7*2.82+2.7*1*2+2.7*1.5*2+10.5+19.6	m ² m ²	51.214 RAZEM	51.214 51.214
69	KNR 0-14 d.122011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta łowych pojedynczych jednowarstwowa 50 - 01 2.7*2.82+2.7*1*2	m ² m ²	13.014 RAZEM	13.014 13.014
70	KNR 0-14 d.122012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, moco- wanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 2.7*1.5*2+10.5+19.6	m ² m ²	38.200 RAZEM	38.200 38.200
71	KNR AT-02 d.122057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach 20.0	m m	20.000 RAZEM	20.000 20.000
72	NNRNKB d.122021134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 13.014+38.2	m ² m ²	51.214 RAZEM	51.214 51.214
73	KNR-W 2-02 d.121508-06	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpa- m chłowania	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.7*2.82+2.7*1*2	m ²	13.014	
				RAZEM	13.014
74	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych	m ²		
d.12	1510-07	tynków	m ²	38.200	
		51.214-13.014			
				RAZEM	38.200
75	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścianek i elementów drewnianych	m ²		
d.12	1206-02		m ²	12.000	
	analogia	12.0			
				RAZEM	12.000
76	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.12	0819-05		m ²	34.900	
		10.5+19.6+4.8			
				RAZEM	34.900
77	KNR-W 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 25 mm	m ²		
d.12	0415-05		m ²	2.000	
		2.0			
				RAZEM	2.000
78	KNR-W 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
d.12	0415-07		m	45.400	
		45.4			
				RAZEM	45.400
79	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe	m ²		
d.12	1123-01		m ²	19.600	
		19.6			
				RAZEM	19.600
80	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.12	1118-04		m ²	10.500	
		10.5			
				RAZEM	10.500
81	KNR-W 2-02	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej	m ²		
d.12	1125-01		m ²	4.800	
		4.8			
				RAZEM	4.800
82	KNR-W 2-02	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych	m		
d.12	1125-04		m	16.000	
		16			
				RAZEM	16.000
83	ind.	Naprawa stopni schodowych, barierok	kpl.		
d.12			kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
84	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad	m ²		
d.12	1212-08		m ²	8.000	
	analogia	8.0			
				RAZEM	8.000
13 INSTALACJE					
85	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
d.13	0504-03		kpl.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
86	ind.	Wymiana instalacji elektrycznej, dzwonekowej i domofonowej	kpl.		
d.13			kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
14 INSTALACJA ODGROMOWA					
87	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-	m		
d.14	0341-01	wo-wapiennej	m	8.000	
		4*2			
				RAZEM	8.000
88	KNR-W 5-08	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na konstruk-	szt.		
d.14	0601-03	cji na śruby	szt.	40.000	
		40			
				RAZEM	40.000
89	KNR-W 5-08	Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do 10mm	m		
d.14	0606-02	na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym	m	28.000	
		14+7*2			
				RAZEM	28.000
90	KNR-W 5-08	Montaż zwodów pionowych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do 10mm	m		
d.14	0606-03	na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m	8.000	
		4*2			
				RAZEM	8.000
91	KNR-W 5-08	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal-	szt.		
d.14	0618-01	nych krzyżowych	szt.	20.000	
		20			
				RAZEM	20.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92 d.14	KNR-W 5-08 0619-05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
93 d.14	KNR-W 5-08 0621-02	Montaż osłon o dł. do 2m przewodów uziemiających na cegle 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
94 d.14	KNR-W 2-01 0310-02	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m 50*0.5*0.5	m ³ m ³	 12.500	 12.500
				RAZEM	12.500
95 d.14	KNR-W 5-08 0611-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.III 50	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
96 d.14	KNR-W 2-01 0312-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 12.5	m ³ m ³	 12.500	 12.500
				RAZEM	12.500
97 d.14	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 12.5	m ³ m ³	 12.500	 12.500
				RAZEM	12.500
15GRUZ					
98 d.15	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (1.8*0.2+20*0.03+68.9*0.03+68.9*0.15+1.8*0.1+0.4*0.5*2*0.1+0.5*0.5*0.1+0.47*0.52*3*0.1+3.14*0.2*0.2*2*0.1+0.4*0.3*0.05+0.5*0.3*0.05*2+10.5*0.03+19.6*0.02+4.8*0.02+22.78*0.2+2.7*0.2+9.0*0.2)*1.25	m ³ m ³	 26.782	 26.782
				RAZEM	26.782
99 d.15	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 14 26.782	m ³ m ³	 26.782	 26.782
				RAZEM	26.782