

Przedmiar robót - plac manewrowy i parking nr 2				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa    ilość	
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - CPV 45100000-8				
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8	x	x
x	D-01.01.01	Wytyczenie w planie i wyznaczenie punktów wysokościowych	x	x
1		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,02
x	D.01.02.01a	Ochrona istniejących drzew w okresie budowy	x	x
2		Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, drzewa o średnicy ponad 30 cm	szt.	2,00
x	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	x	x
3		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. średnio 10 cm do późniejszego wykorzystania [(8+11*0,4)+(27+10*0,4)=43,4]	m²	43,40
x	D-01.02.04	Rozbiórka elementów zagospodarowania	x	x
4		Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 20 cm z wywozem materiału z rozbiórki [20+33=53]	m²	53,00
5		Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki [15,6+9,8+7,4+1,6+1,6+9,2+7,2+1,3+0,7=54,4]	m	54,40
x	D-01.03.07	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej	x	x
6		Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej	szt.	1,00
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV 45200000-9				
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV 45230000-8	x	x
x	D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa	x	x
7		Regulacja pionowa i oczyszczenie studzienek ściekowych	szt.	1,00
x	D-04.00.00	PODBUDOWY - CPV 45233000-9	x	x
x	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x
8		Wykonanie koryta pod nawierzchnię, średnia głębokość koryta 20 cm, z wywozem urobku na odkład poza teren budowy (poszerzenie placu manewrowego); [8+11*0,4=12,4]	m²	12,40
9		Wykonanie koryta pod nawierzchnię, średnia głębokość koryta 40 cm, z wywozem urobku na odkład poza teren budowy (parking); [27+10*0,4=31]	m²	31,00
x	D-04.02.02	Warstwa mrozoochronna	x	x
10		Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubości 10 cm z piasku różnoziarnistego lub pospółki (nowa nawierzchnia); [8+27=35]	m²	35,00
x	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	x	x
11		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, warstwa o grub. 15 cm (nowa nawierzchnia); [8+27=35]	m²	35,00
x	D-04.06.01	Podbudowa z betonu cementowego	x	x
12		Wykonanie warstwy z betonu cementowego klasy C12/15, grubość po zagęszczeniu 20 cm (płyta odciążająca nad ciepłociągami)	m²	3,00
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9	x	x
x	D-05.03.23	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej	x	x
13		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3 cm (nowa nawierzchnia); [8+27=35]	m²	35,00
14		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3-7 cm (na istn. nawierzchni betonowej); [178-8-27=143]	m²	143,00
15		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3-7 cm (chodnik na istn. nawierzchni betonowej)	m²	8,00
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45233000-9	x	x
x	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp i poboczy	x	x
16		Humusowanie poboczy z obsianiem trawą - warstwa humusu o grub. 15 cm (pow. całk. 64+93=157) - humus z odkładu	m²	72,93
17		Humusowanie poboczy z obsianiem trawą - warstwa humusu o grub. 15 cm (pow. całk. 64+93=157) - humus z dowozu	m²	84,07
x	D- 07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x
x	D-07.01.01	Oznakowanie poziome	x	x
18		Strzałki i inne symbole, malowane ręcznie; wykonane materiałami cienkowarstwowymi (P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”); [0,76]	m²	0,76
x	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe	x	x
19		Ustawienie słupków z rur stal. o średnicy 50 mm	szt.	1,00
20		Przymocowanie tarcz znaków drogowych - znak T-29	szt.	1,00
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC - CPV 45233000-0	x	x
x	D-08.01.01	Krawężniki betonowe	x	x
21		Ustawienie krawężników bet. 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, w tym na łukach; [(12,2+8,2+5+3,6)+(6,1+3,5+3+3,8+9,5)=54,9]	m	54,90
x	D-08.03.01	Obrzeża betonowe	x	x
22		Ustawienie obrzeży bet. 8x30 cm na podsypce piaskowo-żwirowej o grub. 5 cm, w tym na łukach (chodnik)	m	4,50
x	Z-01.00.00	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CPV 45214000-0	x	x
x	Z-09.01.01	Zielen	x	x
23		Przesadzenie krzewów liściastych (tawuła)	szt.	25,00