

I. SŁUPY I MASZTY ALUMINIOWE

Słupy aluminiowe dekoracyjne typu DP

Typ słupa		SAL DP-31	SAL DP-42	SAL DP-44	SAL DP-45	SAL DP-46
Wysokość słupa H [m]		3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Typ zakończenia słupa				Ø60		
Kolor - metoda anodowania	C0 - kolor naturalny	42910/C0	42911/C0	42913/C0	42914/C0	42943/C0
	C - barwienie elektrochemiczne	42910/C...	42911/C...	42913/C...	42914/C...	42943/C...
	CI - barwienie interferencyjne	42910/CI...	42911/CI...	42913/CI...	42914/CI...	42943/CI...
Kod						
Malowane - poliestrowe farby proszkowe wg palety RAL		43910	43911	43913	43914	43943
Waga netto [kg]		15,8	20,9	20,5	21,5	23,1
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*		0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Oprawy do montażu bezpośredniego na słupie		OPC-1 Ø60 (str. 146), OP (str. 144), OPA-1 (str. 148), ELBA (str. 160)			OPA-1 (str. 148)	OPC-1 Ø60 (str. 146), OP (str. 144), OPA-1 (str. 148), ELBA (str. 160)
Typ fundamentu				B-50		
Kod fundamentu				311150		
Typ kosza zbrojeniowego				Z-50		
Kod kosza zbrojeniowego				311205		
Komplet elementów złącznych				4006		
Komplet elementów złącznych zrywalnych				4007		
Wymiary podstaw (bok/rozstaw śrub/grubość) [mm]				224/180/8		

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania

Dopuszczalne obciążenie słupów

Dopuszczalna masa pojedynczej oprawy [kg]		20				
Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1	I strefa, II kategoria terenu 22 m/s, (79,2 km/h)	0,90	0,51	0,61	0,59	0,48
	I i III strefa, II kategoria terenu Dla 450 m n.p.m. 24 m/s, (86,4 km/h)	0,78	0,43	0,52	0,50	0,41
	II strefa, II kategoria terenu 26 m/s, (93,6 km/h)	0,61	0,32	0,40	0,38	0,30
	III strefa, II kategoria terenu Dla 750 m n.p.m. 27,9 m/s, (100,6 km/h)	0,57	0,29	0,34	0,31	0,27

Zastosowanie wysięgników i opraw należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem słupa dla danej strefy wiatrowej

I. SŁUPY I MASZTY ALUMINIOWE

» Stupy aluminiowe dekoracyjne typu DP

