


skala 1:100

0/1	Pom. gospodarcze	25,66
0/2	Komunikacja	17,22
0/3	Magazyn	17,71
0/4	Magazyn	8,48
0/5	Magazyn	13,60
0/6	Kotłownia	27,22
0/7	Pom. palenca	13,06
0/8	Komunikacja	4,55
0/9	Skład opału	29,06

SUMA	156.56
------	--------

SG-038	Ściany w gruncie
Ściany w gruncie (30 cm poniżej poziomu terenu) ocieplone styropianem ekstrudowanym XPS 300-034 o współczynniku $\lambda=0,034\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, gr. 12 cm.	
SG-073	Ściany w gruncie
Ściany w gruncie ocieplone styropianem ekstrudowanym XPS 300-034 o współczynniku $\lambda=0,034\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, gr. 10 cm do głębokości: ław fundamentowych.	

Pracownia Studiowska mgr inż. Jacek Słowiak ul. Białostocka 22-27-000 Olsztyn; 58 ul. Korymbowa 29-29-000 Olsztyn; 56 Tel./fax: (023) 252-24 44 Inię : 252-24 44	Nr rys.:  1	Branża: Architektura	Skala: 1:100
Investor: Gminio Borlink Ull. Nierodziejści: 20 74-320 Borlink	Adres: Orodek Pomocy Społecznej ul. Strzelcka 29 74-320 Borlink	Data opracowania: grudzień 2012	
Projektował: mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	Nr uprz.: 227/KL/72	Rodzaj projektu:	
Opracował: mgr inż. Morkha Urdowski	_____		
Sprawił: Andrzej Popierz	110/90/Wc	Tenent:	
		RZUT PIWNIC	Stadium: PB

